


■外形図



(mm)

仕様	
品番	SD-3342AH
有効画素数	210万画素 1984(H) × 1105(V)
映像信号方式 / 映像出力	AHD2.0 / NTSC (1.0Vp-p 75 Ω)
解像度 / S/N 比	水平 1100TV本 / 50dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.1Lux F1.3
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 屋外
ゲインコントロール	AGC: Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
DNR	2DNR / 3DNR
レンズ	3.0 ~ 10.0mm (F1.3 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 108.8 ~ 32.4°、垂直 (V) 56.6 ~ 18.2°
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SET ボタン
OSDメニュー言語	日本語 (全 16ヶ言語)
I/O センサ入力	無電圧接点 (N.O/N.C 切替可)
アラーム出力	オープンコレクタ出力 × 1 (モーション検出)
録画メディア	SD カード 1GB ~ 32GB(SDHC)、64GB ~ 128GB(SDXC)
解像度 / フレームレート	1920 × 1080 / 1 ~ 25fps、1280 × 720、640 × 480 / 1 ~ 30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
スピード	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
時刻補正	GPS アンテナ (オプション)
電源	DC12V ± 10%
消費電流	最大440mA
周囲温度	-10°C ~ 50°C
周囲湿度	90% 以下
外形寸法	130(φ) × 94(H)mm
重量	390g
入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P、GPS : φ3.5-J
付属品	リモコン × 1、モニタ用ケーブル (RCA-J) × 1、ビス一式、DCケーブル (DC-P/2P) × 1
オプション	天吊り用ブラケット BR-T1、天井埋め込み金具 VU-7300A、スモークカバー SC-2、GPS アンテナ

品名

HD-AHD 2.0
SDカード録画機能付ドームカメラ

品番

SD-3342AH

No.

1/1